

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VENTO



ООО "ВЕНТОПРО", 125481, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. МОСКВА, ул. СВОБОДЫ, 87-49
ТЕЛ. +7 (495) 640-38-38, vento@ventopro.ru www.ventopro.ru



ТР ТС 019/2011

ГОСТ EN 795-2014/B

Средства индивидуальной защиты

от падения с высоты

Анкерные устройства VENTO

Переносное анкерное устройство «Траверса»

Артикул vpro A266 ss/ vpro A266 zn

Паспорт изделия				
Артикул:		Серийный номер:		ФИО Ответственного лица:
Дата изготовления:		Дата приобретения:		Дата ввода в эксплуатацию:
Периодические проверки				
Дата:	Основание:	Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация	Фамилия и подпись компетентного лица	Дата очередного периодического контроля

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия!

Анкерные устройства VENTO являются точками анкерного крепления — элементами, к которым после монтажа может быть присоединено средство индивидуальной защиты.

К работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски падения работника с высоты 1,8 метра и более, работы менее чем в двух метрах от не огражденных перепадов по высоте. Полный перечень работ, относящихся к работам на высоте, определяется национальными правовыми нормами, в соответствии с которыми должны проводиться такие работы, и работодателем.

Все используемые при выполнении работ на высоте компоненты и подсистемы должны быть сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011.

1. Область применения

Анкерное устройство «ТРАВЕРСА» является компонентом системы обеспечения безопасности работ на высоте. Представляет собой анкерное устройство класса В. Предназначено для организации точки анкерного крепления на любых горизонтальных элементах конструкции диаметром до 110 мм - траверса, балка и т.д. Монтируется на тетиву переносной лестницы любого типа. Обеспечивает дополнительную фиксацию лестницы на конструкции. Анкерное устройство предназначено для использования одним человеком и не должно использоваться для крепления грузоподъемного оборудования.

2. Технические характеристики



- Статическая прочность не менее 22 кН
- Габариты используемых конструкций до 110 мм

Периодические проверки могут проводиться только компетентным лицом или организацией, уполномоченной проводить проверки строго в соответствии с процедурами периодических проверок от производителя, а также самим производителем.