

[illegible]

Серийный номер: _____
Дата изготовления _____
Дата продажи: _____



A red life preserver with white straps, shown in a folded or partially inflated state.

Полотно спасательное натяжное (ПСН) предназначено для экстренной эвакуации людей при пожарах и других аварийных ситуациях в зданиях и сооружениях ограниченной этажности, когда другие способы эвакуации невозможны. Полотно спасательное натяжное состоит из полотнища, усиленного ленточным каркасом. По периметру ПСН проходит опоясывающая силовая лента, образующая ручки для натяжения полотнища операторами. В центре находится мишень приземления белого цвета.

ПСН введено в Табель положенности пожарно-технического вооружения.

Полотно соответствует требованиям исполнения УХЛ, но для температур от минус 40С до 40С и относительной влажности до 98% при температуре 20С, для категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

Наименование	Значение
Высота спасения, м, не более	8
Максимальная масса спасаемого, кг	100
Габариты в сумке (м)	0,9 x 0,55 x 0,3
Габариты в рабочем состоянии (м)	3,5 x 3,5
Масса, кг	6,5

К эксплуатации полотна могут быть допущены лица, назначенные приказом руководства подразделений и прошедшие проверку знаний техники безопасности в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации. Правилами по охране труда в подразделениях противопожарной службы, методическими указаниями и другими материалами, регламентирующие безопасность работ в подразделениях пожарной охраны.

Серийный номер: _____
Дата изготовления _____
Дата продажи: _____



Полотно спасательное натяжное (ПСН) предназначено для экстренной эвакуации людей при пожарах и других аварийных ситуациях в зданиях и сооружениях ограниченной этажности, когда другие способы эвакуации невозможны. Полотно спасательное натяжное состоит из полотнища, усиленного ленточным каркасом. По периметру ПСН проходит опоясывающая силовая лента, образующая ручки для натяжения полотнища операторами. В центре находится мишень приземления белого цвета.

ПСН введено в Табель положенности пожарно-технического вооружения.

Полотно соответствует требованиям исполнения УХЛ, но для температур от минус 40С до 40С и относительной влажности до 98% при температуре 20С, для категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

Наименование	Значение
Высота спасения, м, не более	8
Максимальная масса спасаемого, кг	100
Габариты в сумке (м)	0,9 x 0,55 x 0,3
Габариты в рабочем состоянии (м)	3,5 x 3,5
Масса, кг	6,5

К эксплуатации полотна могут быть допущены лица, назначенные приказом руководства подразделений и прошедшие проверку знаний техники безопасности в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации. Правилами по охране труда в подразделениях противопожарной службы, методическими указаниями и другими материалами, регламентирующие безопасность работ в подразделениях пожарной охраны.